

## RACCORDS À CAMES ALU

**Temp -10° à + 90° C**  
**CAMES EN INOX ET JOINT NBR MONTE**

Le raccord à cames en aluminium est essentiellement utilisé pour la peinture les eaux pure ou chargées de boues et tous fluides courant



| ADAPTEUR TARAUDÉ TYPE A |     |        |          |                     |
|-------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE               | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| CAMEA50                 | 15  | 50     | 1/2"     | 11 bar              |
| CAMEA75                 | 20  | 75     | 3/4"     | 16 bar              |
| CAMEA100                | 25  | 100    | 1"       | 16 bar              |
| CAMEA125                | 32  | 125    | 1"1/4    | 16 bar              |
| CAMEA150                | 40  | 150    | 1"1/2    | 16 bar              |
| CAMEA200                | 50  | 200    | 2"       | 16 bar              |
| CAMEA250                | 65  | 250    | 2"1/2    | 11 bar              |
| CAMEA300                | 80  | 300    | 3"       | 9 bar               |
| CAMEA400                | 100 | 400    | 4"       | 7 bar               |
| CAMEA500                | 125 | 500    | 5"       |                     |
| CAMEA600                | 150 | 600    | 6"       |                     |
| CAMEA800                | 200 | 800    | 8"       |                     |



| COUPLEUR FILETÉ TYPE B |     |        |          |                     |
|------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE              | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| CAMEB50                | 15  | 50     | 1/2"     | 11 bar              |
| CAMEB75                | 20  | 75     | 3/4"     | 16 bar              |
| CAMEB100               | 25  | 100    | 1"       | 16 bar              |
| CAMEB125               | 32  | 125    | 1"1/4    | 16 bar              |
| CAMEB150               | 40  | 150    | 1"1/2    | 16 bar              |
| CAMEB200               | 50  | 200    | 2"       | 16 bar              |
| CAMEB250               | 65  | 250    | 2"1/2    | 11 bar              |
| CAMEB300               | 80  | 300    | 3"       | 9 bar               |
| CAMEB400               | 100 | 400    | 4"       | 7 bar               |
| CAMEB500               | 125 | 500    | 5"       |                     |
| CAMEB600               | 150 | 600    | 6"       |                     |
| CAMEB800               | 200 | 800    | 8"       |                     |



| COUPLEUR CANNELÉ TYPE C |     |        |          |                     |
|-------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE               | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| <b>CAMEC50</b>          | 15  | 50     | 16       | 11 bar              |
| <b>CAMEC75</b>          | 20  | 75     | 21       | 16 bar              |
| <b>CAMEC100</b>         | 25  | 100    | 27       | 16 bar              |
| <b>CAMEC125</b>         | 32  | 125    | 34       | 16 bar              |
| <b>CAMEC150</b>         | 40  | 150    | 40       | 16 bar              |
| <b>CAMEC200</b>         | 50  | 200    | 51       | 16 bar              |
| <b>CAMEC250</b>         | 65  | 250    | 64       | 11 bar              |
| <b>CAMEC300</b>         | 80  | 300    | 76       | 9 bar               |
| <b>CAMEC400</b>         | 100 | 400    | 103      | 7 bar               |
| <b>CAMEC500</b>         | 125 | 500    | 128      |                     |
| <b>CAMEC600</b>         | 150 | 600    | 152      |                     |
| <b>CAMEC800</b>         | 200 | 800    | 200      |                     |



| COUPLEUR TARAUDÉ TYPE D |     |        |          |                     |
|-------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE               | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| <b>CAMED50</b>          | 15  | 50     | 1/2"     | 11 bar              |
| <b>CAMED75</b>          | 20  | 75     | 3/4"     | 16 bar              |
| <b>CAMED100</b>         | 25  | 100    | 1"       | 16 bar              |
| <b>CAMED125</b>         | 32  | 125    | 1"1/4    | 16 bar              |
| <b>CAMED150</b>         | 40  | 150    | 1"1/2    | 16 bar              |
| <b>CAMED200</b>         | 50  | 200    | 2"       | 16 bar              |
| <b>CAMED250</b>         | 65  | 250    | 2"1/2    | 11 bar              |
| <b>CAMED300</b>         | 80  | 300    | 3"       | 9 bar               |
| <b>CAMED400</b>         | 100 | 400    | 4"       | 7 bar               |
| <b>CAMED500</b>         | 125 | 500    | 5"       |                     |
| <b>CAMED600</b>         | 150 | 600    | 6"       |                     |
| <b>CAMED800</b>         | 200 | 800    | 8"       |                     |



| ADAPTEUR CANNELÉ TYPE E |     |        |          |                     |
|-------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE               | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| <b>CAMEE50</b>          | 15  | 50     | 16       | 11 bar              |
| <b>CAMEE75</b>          | 20  | 75     | 21       | 16 bar              |
| <b>CAMEE100</b>         | 25  | 100    | 27       | 16 bar              |
| <b>CAMEE125</b>         | 32  | 125    | 34       | 16 bar              |
| <b>CAMEE150</b>         | 40  | 150    | 40       | 16 bar              |
| <b>CAMEE200</b>         | 50  | 200    | 51       | 16 bar              |
| <b>CAMEE250</b>         | 65  | 250    | 64       | 11 bar              |
| <b>CAMEE300</b>         | 80  | 300    | 76       | 9 bar               |
| <b>CAMEE400</b>         | 100 | 400    | 103      | 7 bar               |
| <b>CAMEE500</b>         | 125 | 500    | 128      |                     |
| <b>CAMEE600</b>         | 150 | 600    | 152      |                     |
| <b>CAMEE800</b>         | 200 | 800    | 200      |                     |



| ADAPTEUR FILETÉ TYPE F |     |        |          |                     |
|------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE              | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| CAMEF50                | 15  | 50     | 1/2"     | 11 bar              |
| CAMEF75                | 20  | 75     | 3/4"     | 16 bar              |
| CAMEF100               | 25  | 100    | 1"       | 16 bar              |
| CAMEF125               | 32  | 125    | 1"1/4    | 16 bar              |
| CAMEF150               | 40  | 150    | 1"1/2    | 16 bar              |
| CAMEF200               | 50  | 200    | 2"       | 16 bar              |
| CAMEF250               | 65  | 250    | 2"1/2    | 11 bar              |
| CAMEF300               | 80  | 300    | 3"       | 9 bar               |
| CAMEF400               | 100 | 400    | 4"       | 7 bar               |
| CAMEF500               | 125 | 500    | 5"       |                     |
| CAMEF600               | 150 | 600    | 6"       |                     |
| CAMEF800               | 200 | 800    | 8"       |                     |



| BOUCHON COUPLEUR TYPE DC |     |        |          |                     |
|--------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE                | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| CAMEDC50                 | 15  | 50     |          | 11 bar              |
| CAMEDC75                 | 20  | 75     |          | 16 bar              |
| CAMEDC100                | 25  | 100    |          | 16 bar              |
| CAMEDC125                | 32  | 125    |          | 16 bar              |
| CAMEDC150                | 40  | 150    |          | 16 bar              |
| CAMEDC200                | 50  | 200    |          | 16 bar              |
| CAMEDC250                | 65  | 250    |          | 11 bar              |
| CAMEDC300                | 80  | 300    |          | 9 bar               |
| CAMEDC400                | 100 | 400    |          | 7 bar               |
| CAMEDC500                | 125 | 500    |          |                     |
| CAMEDC600                | 150 | 600    |          |                     |



| BOUCHON ADAPTEUR TYPE DP |     |        |          |                     |
|--------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| RÉFÉRENCE                | DN  | MODULE | FILETAGE | PRESSION DE SERVICE |
| CAMEDP50                 | 15  | 50     |          | 11 bar              |
| CAMEDP75                 | 20  | 75     |          | 16 bar              |
| CAMEDP100                | 25  | 100    |          | 16 bar              |
| CAMEDP125                | 32  | 125    |          | 16 bar              |
| CAMEDP150                | 40  | 150    |          | 16 bar              |
| CAMEDP200                | 50  | 200    |          | 16 bar              |
| CAMEDP250                | 65  | 250    |          | 11 bar              |
| CAMEDP300                | 80  | 300    |          | 9 bar               |
| CAMEDP400                | 100 | 400    |          | 7 bar               |
| CAMEDP500                | 125 | 500    |          |                     |
| CAMEDP600                | 150 | 600    |          |                     |

**CONFORMES ET INTERCHANGEABLES AVEC LA NORME AMERICAINE MIL C 27 487**