

## GAINE GUIPE

### MATIÈRE:

Paroi PVC noir, souple + guipage fils polyester  
Épaisseur : 0,6 à 0,7 mm  
Spirale acier gainé PVC

### TEMPÉRATURE:

-5°C à +80°C

### APPLICATIONS:

Gaine flexible en PVC renforcée par un guipage, idéal pour utiliser quand la gaine est en mouvement et en traction. Aspiration de particules, gaz, pour les aspirateurs, la robotique, la pulvérisation agricole, les aspirateurs mobiles, les torches de soudure, les systèmes d'aspiration centralisés.

### REMARQUES:

Très résistant à la traction, très souple, mise à la masse par la spirale métallique.



## DISPONIBLE EN COURONNE DE 15 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT en mm	en pouces	Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
GAINEGUIPE25	25		26,4	1,7		0,4	12	0,23
GAINEGUIPE28	28		29,4	1,6		0,35	12	0,24
GAINEGUIPE32	32		33,4	1,5		0,35	16	0,27
GAINEGUIPE35	35		36,4	1,4		0,3	16	0,34
GAINEGUIPE38	38		39,4	1,4		0,3	20	0,37
GAINEGUIPE40	40		41,4	1,4		0,3	20	0,40
GAINEGUIPE44	44		45,4	1,3		0,28	22	0,43
GAINEGUIPE51	51		52,4	1,3		0,28	23	0,49
GAINEGUIPE63	63		64,4	1		0,25	32	0,61
GAINEGUIPE70	70		71,4	0,9		0,2	35	0,70
GAINEGUIPE76	76		77,4	0,8		0,18	35	0,85
GAINEGUIPE80	80		81,4	0,7		0,18	36	0,98
GAINEGUIPE90	90		91,4	0,7		0,17	36	0,98
GAINEGUIPE102	102		103,4	0,6		0,15	36	1,16
GAINEGUIPE110	110		111,4	0,6		0,15	36	1,25