

PARA

MATIÈRE:

Tube caoutchouc para-blond

Revêtement caoutchouc para-blond, résistant à l'ozone, aspect toilé, non conducteur.

TEMPÉRATURE:

-35° à +70°C



APPLICATIONS:

Tuyau en parablond de refoulement d'eau à très basse pression et surtout par gravité, il est apprécié dans le milieu maritime professionnel en mytiliculture et à la pêche (sa résistance à l'abrasion est élevée).

Il est aussi utilisable pour nombre d'acides dilués.

Facilement tronçonnable, il peut être utilisé pour gainage sur des rouleaux de convoyage.

REMARQUES:

MONTAGES:

Tous types de raccords serrage par colliers.

DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT		Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure en mm	Poids environ (en kg/m)
	en mm	en pouces						
PARA25	25		35	1	3			0,51
PARA30	30		40	1	3			0,58
PARA35	35		45	1	3			0,66
PARA40	40		50	1	3			0,75
PARA45	45		55	1	3			0,82
PARA50	50		60	1	3			0,93
PARA60	60		70	1	3			1,10
PARA65	65		78	1	3			1,20
PARA70	70		83	1	3			1,55