

RACCORD STORZ

PRESSION NOMINALE 16 bar
RACCORD EN ALU EQUIPES
EQUIPES DE JOINT NITRILE
VERROUILLAGE AVEC CLE STORZ

Le système de raccord STORZ est de conception allemande et il est l'équivalent du système de raccord symétrique GUILLEMIN français. Il a donc les mêmes applications : eau, arrosage, irrigation hydrocarbures, pulvérulents mais surtout incendie.



RACCORD STORZ CANNELE			
RÉFÉRENCE	DIAM KA* (en mm)	DN STORZ	Ø CRANS (en mm)
STORZ25DA25	31	25	25
STORZ32DA19	44	32	19
STORZ32DA25	44	32	25
STORZ32DA32	44	32	32
STORZ38DA38	51	38	38
STORZ52DA25	66	52	25
STORZ52DA32	66	52	32
STORZ52DA45	66	52	45
STORZ52DA52	66	52	52
STORZ52DA60	66	52	60
STORZ65DA52	81	65	52
STORZ75DA70	89	75	70
STORZ75DA75	89	75	75
STORZ75DA80	89	75	80
STORZ90DA90	105	90	90
STORZ100DA100	115	100	100
STORZ110DA110	133	110	110
STORZ110DA100	133	110	100
STORZ125DA125	148	125	125
STORZ150DA150	160	150	150

*DIAM KA = DIAMÈTRE ENTRE LES DEUX ERGOTS



RACCORD STORZ TARAUDÉ FEMELLE			
RÉFÉRENCE	DIAM KA* (en mm)	DN STORZ	TARAUDAGE
RACSTORZ25F1/2	31	25	1/2
RACSTORZ25F3/4	31	25	3/4
RACSTORZ25F1"	31	25	1"
RACSTORZ32F1	44	32	1"
RACSTORZ32F1-1/4	44	32	1"1/4
RACSTORZ38F1-1/2	51	38	1"1/2
RACSTORZ38F2	51	38	2"
RACSTORZ52F1	66	52	1"
RACSTORZ52F1-1/4	66	52	1"1/4
RACSTORZ52F1-1/2	66	52	1"1/2
RACSTORZ52F2	66	52	2"
RACSTORZ52F2-1/2	66	52	2"1/2
RACSTORZ65F2	81	65	2"
RACSTORZ65F2-1/2	81	65	2"1/2
RACSTORZ75F2	89	75	2"
RACSTORZ75F2-1/2	89	75	2"1/2
RACSTORZ75F3	89	75	3"
RACSTORZ90F3	105	90	3"
RACSTORZ100F4	114	100	4"
RACSTORZ110F4	133	110	4"

*DIAM KA = DIAMÈTRE ENTRE LES DEUX ERGOTS



RACCORD STORZ TARAUDÉ MALE			
RÉFÉRENCE	DIAM KA* (en mm)	DN STORZ	FILETAGE
RACSTORZ25M1	31	25	1'
RACSTORZ32M21/2	44	32	2'1/2
RACSTORZ32M11/4	44	32	1'1/4
RACSTORZ38M11/2	51	38	1'1/2
RACSTORZ52M11/4	66	52	1'1/4
RACSTORZ52M11/2	66	52	1'1/2
RACSTORZ52M2	66	52	2"
RACSTORZ65M2	81	65	2'
RACSTORZ75M21/2	89	75	2'1/2
RACSTORZ75M3	89	75	3'
RACSTORZ100M4	115	100	4'
RACSTORZ110M4	133	110	4'
RACSTORZ110M6	160	150	6'

*DIAM KA = DIAMÈTRE ENTRE LES DEUX ERGOTS



RÉDUCTION STORZ			
RÉFÉRENCE	DN STORZ	DN STORZ	DIAM KA* (en mm)
REDSTORZ52/32	52	32	66/44
REDSTORZ52/38	52	38	66/51
REDSTORZ65/52	65	52	81/66
REDSTORZ75/65	75	65	89/81
REDSTORZ100/75	100	75	115/89
REDSTORZ110/100	110	100	133/115

*DIAM KA = DIAMÈTRE ENTRE LES DEUX ERGOTS



BOUCHON STORZ	
RÉFÉRENCE	DIAM KA* (en mm)
BSTORZ25	31
BSTORZ32	44
BSTORZ38	51
BSTORZ52	66
BSTORZ65	81
BSTORZ75	89
BSTORZ90	105
BSTORZ100	115
BSTORZ110	133

*DIAM KA = DIAMÈTRE ENTRE LES DEUX ERGOTS



BOUCHON STORZ	
RÉFÉRENCE	DN STORZ
JTSTORZ25	25
JTSTORZ32	32
JTSTORZ38	38
JTSTORZ52	52
JTSTORZ65	65
JTSTORZ75	75
JTSTORZ90	90
JTSTORZ100	100
JTSTORZ110	110



CLÉ STORZ		
RÉFÉRENCE	DN STORZ 1	DN STORZ 2
CLESTORZ5075	2"	3"
CLESTORZ75100	3"	4"
CLESTORZ125150	5"	6"