

EXPRESS JOINT TOURNANT

**COMPATIBLE RACCORD EXPRESS
TOURNANT SOUS PRESSION**

Le raccord EXPRESS TOURNANT est utilisé principalement dans le domaine de l'air comprimé notamment sur les compresseurs de chantier. Et les travaux d'accès difficiles.

L'avantage du raccord tournant est d'éviter les nœuds avec les flexibles car ce raccord reste rotatif même sous pression.



RACCORD TOURNANT CANNELÉ AVEC COLLERETTE ET JOINT

RÉFÉRENCE	DN INTÉRIEUR	Ø CRANS
SKB13DR	10	13
SKB19DR	15	19
SKB25DR	19	25



RACCORD TOURNANT CANNELÉ SANS COLLERETTE AVEC JOINT

RÉFÉRENCE	DN INTÉRIEUR	Ø CRANS
SKG13DR	10	13
SKG19DR	15	19
SKG25DR	19	25



RACCORD TOURNANT TARAUDÉ AVEC JOINT

RÉFÉRENCE	DN INTÉRIEUR	FILETAGE
KIG12DR	17	1/2
KIG34DR	17	3/4
KIG10DR	17	1'



RACCORD TOURNANT FILETÉ AVEC JOINT		
RÉFÉRENCE	DN INTÉRIEUR	FILETAGE
KAG12DR	13	1/2
KAG34DR	17	3/4
KAG10DR	19	1'



JOINT FONTE			
RÉFÉRENCE	COULEUR	MATIÈRE	TEMPÉRATURE
GOER	NOIR	NBR	-40°C à +95°C
GDOR	ROUGE	TFEP	-40°C à +200°C