

## REFOULEMENT D'EAU TIN451

### MATIÈRE:


Tube SBR noir, lisse, résistant aux eaux chargées

Trames textiles enroulées

Revêtement extérieur SBR, noir, impression tissu, résistant aux intempéries.

### TEMPÉRATURE:

-30°C à +80°C



### APPLICATIONS:

Tuyau souple, enroulable à plat 5 bar et tronçonnable pour l'alimentation des pompes industrielles, pour les travaux publics, l'irrigation et les systèmes de drainage, etc.

### REMARQUES:

R.A.S

### MONTAGES:

Tous types de raccords serrage par collier à griffes ou à bandes.

## DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 OU 40 MÈTRES DN400 LONGUEUR 10 MÈTRES MAXI

RÉFÉRENCE	Ø INT en mm	en pouces	Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
TIN45140	40		46	5	15			0.55
TIN45145	45		51	5	15			0.60
TIN45150	50	2"	57	5	15			0.68
TIN45160	60		66	5	15			0.75
TIN45170	70		77	5	15			0,85
TIN45175	75	3"	82	5	15			0.90
TIN45180	80		87	5	15			1,00
TIN45190	90		97	5	15			1,20
TIN451102	102	4"	109	5	15			2.52
TIN451110	110		117	5	15			3.62
TIN451114	114		120	5	15			4.18
TIN451125	125	5"	132	5	15			5.05
TIN451150	150	6"	157	5	15			7.29
TIN451203	203	8"	211	5	15			9.10
TIN451254	254	10"	263	5	15			12,00
TIN451305	305	12"	315	5	15			15.50
TIN451400	400	16"	412	5	15			19.40