

REFOULEMENT D'EAU TIN453

MATIÈRE:

Tube SBR noir, lisse, résistant aux eaux chargées

Trames textiles enroulées

Revêtement extérieur SBR, noir, impression tissu, résistant aux intempéries.

TEMPÉRATURE:

-30°C à +80°C

APPLICATIONS:

Tuyau souple, enroulable à plat refoulement d'eau 10 bar et tronçonnable pour l'alimentation des pompes industrielles, pour les travaux publics, l'irrigation et les systèmes de drainage, etc.

REMARQUES:

R.A.S

MONTAGES:

Tous types de raccords serrage par collier à griffes ou à bandes.



DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 OU 40 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT		Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
	en mm	en pouces						
TIN45350	50	2"	59	10	30			0,70
TIN45360	60		69	10	30			0,80
TIN45363	63	2"1/2	72	10	30			0,85
TIN45375	75	3"	84	10	30			1,00
TIN45380	80		88	10	30			1,20
TIN45390	90		99	10	30			1,35
TIN453102	102	4"	111	10	30			1,60
TIN453125	125	5"	134	10	30			1,80
TIN453150	150	6"	161	10	30			2,20
TIN453203	203	8"	214	10	30			4,45
TIN453254	254	10"	265	10	30			5,70