

VANNE INOX LAVAGE

MATIÈRE:

Corps inox recouvert EPDM bleu (photo 1 et 2) ou cage inox photo 3.
Qualité alimentaire.

TEMPÉRATURE:

-15° à +95°C

APPLICATIONS:

Vanne 2 voies de lavage avec coupleur femelle de qualité alimentaire.
Utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, abattoirs etc...
En cas de chute non seulement cette vanne se protège elle-même mais aussi les sols type carrelage ou résine.
De plus elle offre une bonne protection contre la chaleur.

PRESSION MAXI:

60 bar

1



2



3



RÉFÉRENCE	IMPLANTATION 1	IMPLANTATION 2	POIDS
V2VFF13XCC/1/2F (1)	FEMELLE 1/2	COUPLEUR FEMELLE	790 Grammes
V2VFF13XCC (2)	FEMELLE 1/2	FEMELLE 1/2	710 Grammes
V2VFF13X/C1/2F (3)	FEMELLE 1/2	COUPLEUR FEMELLE	770 Grammes

ACCESSOIRES



BUSE MOUSSE		
RÉFÉRENCE	IMPLANTATION	SORTIE
BUSEMOUSSE	ADAPT1/2	BUSE MOUSSE
BUSEMOUSSE/220	ADAPT1/2	BUSE MOUSSE LG220mm
BUSEMOUSSE/500	ADAPT1/2	BUSE MOUSSE LG500mm



BUSE BALAYAGE		
RÉFÉRENCE	IMPLANTATION	SORTIE
BUSEBALAYAGE	ADAPT1/2	BUSE BALAYAGE
BUSEBALAYAGE/500	ADAPT1/2	BUSE BALAYAGE LG 500mm



BUSE DIRECTE		
RÉFÉRENCE	IMPLANTATION	SORTIE
BUSEDIRECTE	ADAPT1/2	BUSE JET DROIT



RALLONGE FF 1/2 CORPS INOX		
RÉFÉRENCE	IMPLANTATION	SORTIE
RALFF13XC	FEMELLE 1/2	MALE 1/2

