

ALIMENTAIRE



## TRANSFERT TIN481

### MATIÈRE:

Tube NBR blanc, lisse, qualité alimentaire

Trames textiles enroulées et spirale en fil d'acier galvanisé

Revêtement extérieur NBR bleu, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, impression tissu

Norme/Habilitation : FDA CFR21§ 177.2600

### TEMPÉRATURE:

-30°C à +90°C (VAPEUR 130° pendant 30 min)



### APPLICATIONS:

Tuyau très flexible d'aspiration et de refoulement avec spirale pour le passage de produits gras mais également pour l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons pour le transport de produits alcoolisés et non alcoolisés.

### MONTAGES:

Tous types de raccords pour serrage par collier à griffes, à bandes ou sertis.

## DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 40 MÈTRES

| RÉFÉRENCE | Ø INT |           | Ø EXT<br>en mm | Pression de<br>service | Pression<br>d'éclatement | Dépression | Rayon de courbure<br>(en mm) | Poids environ<br>(en kg/m) |
|-----------|-------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
|           | en mm | en pouces |                |                        |                          |            |                              |                            |
| TIN48132  | 32    | 1"1/4     | 44             | 10                     | 30                       |            | 160                          | 1,00                       |
| TIN48138  | 38    | 1"1/2     | 50             | 10                     | 30                       |            | 190                          | 1,20                       |
| TIN48140  | 40    |           | 52             | 10                     | 30                       |            | 200                          | 1,30                       |
| TIN48145  | 45    |           | 59             | 10                     | 30                       |            | 225                          | 1,50                       |
| TIN48151  | 51    | 2"        | 65             | 10                     | 30                       |            | 255                          | 2,00                       |
| TIN48163  | 63    | 2"1/2     | 77             | 10                     | 30                       |            | 315                          | 2,40                       |
| TIN48176  | 76    | 3"        | 90             | 10                     | 30                       |            | 380                          | 3,10                       |
| TIN48102  | 102   | 4"        | 118            | 10                     | 30                       |            | 510                          | 4,80                       |