

REFOULEMENT D'EAU TIN456

MATIÈRE:

Tube SBR noir, lisse
Trames textiles enroulées
Revêtement extérieur SBR, noir, impression tissu.

TEMPÉRATURE:

-30°C à +80°C

APPLICATIONS:

Tuyau souple 20 bar, enroulable à plat et tronçonnable pour l'alimentation des canons à eaux d'irrigation, des pompes industrielles, pour les travaux publics, etc.

REMARQUES:

R.A.S

MONTAGES:

Tous types de raccords
serrage par collier à griffes ou à bandes



DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 OU 40 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT en mm	en pouces	Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
TIN45640	40		48	20	60			0,81
TIN45645	45		53	20	60			0,90
TIN45651	51	2"	60	20	60			0,99
TIN45660	60		70	20	60			1,12
TIN45670	70		80	20	60			1,30
TIN45676	76	3"	86	20	60			1,85
TIN45680	80		90	20	60			1,92
TIN45690	90		100	20	60			2,14
TIN456102	102	4"	114	20	60			2,92
TIN456110	110		122	20	60			
TIN456120	120		133	20	60			3,42
TIN456150	150	6"	166	20	60			5,62